

TT80 TwinTrimmer

4 yönden kaynaklı kağıt ve film ile paketlenme sistemi

GelişimeOrtakOlun



TT80 TwinTrimmer

4 yönden kaynaklı kağıt ve film ile paketlenme sistemi



Teknik Özellikler

Maks. Paket Ölçüleri (ExBxY): 800mm x Sınırsız	Film Genişliği (Min. / Maks.): 310 - 1000 mm	Renk: Gri karışım + RAL7010 + RAL7015
Min. Paket Ölçüleri (ExBxY): 150mm x Sınırsız	Film Kalınlığı (Min. / Maks.): 50 - 150 mikron *	Hava İhtiyacı / Tüketimi: 6 - 7 Bar, / 0,5 litre / işlem
Paket Yüksekliği (Maks. / Min.): 150 - 1mm	Film Tipleri: PE, KAĞIT	Kurulu Güç: 50-60Hz, 3 x 220V, 22 Amper, 3 Ph (ops. 480V)
Bant Hızı: 20 mt/min (ayarlanabilir)	Maks. Rulo Çapı: Ø350mm (ayarlanabilir)	Tüketim: 12 kW
Çene Boyu: 1000mm	İç Göbek Çapı: Ø75mm	Boyutlar (AxBxCxD): 1990 x 3840 x 1930 x 2460mm
Çalışma Yüksekliği (H): 860mm	Min. Fire Genişliği: 50mm	Paletli Ebatlar (AxBxC): 2300 x 4030 x 2100mm
Taşma Bandı Eni (E): 800mm	Maks. Fire Genişliği: 200mm	Ağırlık (Net / Paletli): 2600 kg / 3200 kg

* Film kalınlığına ve tipine göre değişebilir.

Avantajları:

- Kâğıt ve Plastik film uyumlu ikisi bir arada çözüm
- Kalın ambalaj malzemesine (+80mikron üzeri) uyumlu
- Dört tarafı kaynaklı sistem
- Her iki yan bölümde yerleşik sürekli kesme sistemi
- Gezer çene sistemi ile duraksız ve yüksek hızlı ambalaj
- Kargo, Medikal, gıda gibi sektörler için geniş kaynak ve bariyer özelliği
- Soğuk kesme özellikle sıcak kaynak sistemi
- Her iki yönde konumlanmış hareketli fire sistemi
- Kolay bobin yükleme kızakları ile dışa açılan kayar mekanizma
- Dokunmatik ekran paneli
- Encoder kontrollü hız & uzunluğa duyarlı akış kontrolü
- Otomatik boy tanıma özelliği ile farklı boylarda besleme imkanı

Özellikleri:

- Yükseklik ayar sistemi ile merkez kaynak özelliği
- Yan kaynak ve kesme sisteminde motorlu yatay ve dikey hareket
- E ticaret ve WMS depo yönetim sistemlerine uyumluluk
- WMS sistemi içinden bilgi okunarak barkod - kargo etiketleme uyumluluğu
- Minimum operatör, maksimum paket miktarı ve yüksek kalitede ambalaj
- Gerginlik kontrollü otomatik film besleme sistemi
- Düz yüzeyli veya dikey kuyruklu bant ile ürün besleme imkânı
- Ergonomik operatör paneli ile kullanıcı dostu ara yüz.
- Boy limiti olmaksızın paketlenme imkânı
- Yerel dilde ara yüz sunumu
- Hatalara karşı uyarı mesajları ile sistem kontrolü
- Üretim hızının anlık göstergelerle takibi, zaman ve hız bilgileri
- Farklı paket türleri için reçete hafızası
- Komple kapalı ve emniyet kapakları ile güvenli sistem

Opsiyonel:

- Operatör panelinden kontrol edilebilen harici besleme taşıma bandı
- Baskılı film kontrolü ile gerekli donanım ve yazılım
- Barkod uygulaması
- Etiket makinesi yaz-yapıştır veya sadece aplikatör

Kalite:

- CE direktiflerine uygun en güncel elektrik donanımı
- ISO 9001 kalite standardı ve güncel çalışma normlarında üretim
- CE markası
- 1 Yıl fabrika garantisi ile parça ve servis temini (eskiyebilen parçalar hariç)

